THE SPECIAL SAFETY HELMET

ZENITH X

CE　EN397　EN50365 (class 0)

独自の２層構造のインナーフォームは衝撃緩和性が高く、ベンチレーションの無いシェルは感電に対する保護性能があります。あご紐は欧州認証：EN397に基づき15～25kg程の荷重で外れるようになっており、バックルのカラーはオレンジに統一されています。



感電保護
感電に対する保護性能。

電気絶縁性 EN50365
交流1000Vもしくは直流1500Vを超えない低電圧設備もしくは機器類の周辺での使用を想定しています。
※ゼニス X シリーズのみ

HDポリプロピレン製シェル
アウターシェルに使用する素材が見直されました。高密度ポリプロピレン（HDPP）は低温域（-30℃）であっても衝撃吸収性に優れています。黄ばみ・紫外線劣化に対しても耐性がアップしました。

イヤーマフ用スロット
耐久性の高い本体一体型のイヤーマフ用スロット。30mm差し込みタイプ。

D-コア テクノロジー
頭頂部への衝撃を最小限にする、最適化された低密度の内部コア・テクノロジー。

HDクラウンプロテクション
王冠状の高密度衝撃緩衝材は前頭部・側頭部・後頭部への衝撃吸収性に優れ、ダメージを最小限に抑えます。

共通仕様
アウターシェル：高密度ポリプロピレン（HDPP）
衝撃吸収材：高密度発泡ポリスチレン
インナーパッド：ポリエステル（銀イオン防臭処理）
サイズ：52～63cm
重量：490g（ゼニス X）
使用環境温度　：-30～50℃

ゼニス X コンボ
Zenith X Combo
¥52,000（税込¥57,200） WHE00077
イヤーマフ（SC-2）、メタルメッシュバイザー、バイザーマウント、アダプターがセット。

オレンジ　ブラック　イエローフロー

ゼニス X ハイヴィズ
Zenith X Hi Viz
¥29,000（税込¥31,900） WHE00074
リフレクター・蓄光クリップを装備した高視認性モデル。

ホワイト　イエローフロー　オレンジフロー

ゼニス X
Zenith X
¥26,000（税込¥28,600） WHE00073

ホワイト　イエロー　オレンジ　レッド　グリーン
ブルー　アンスラサイト　ブラック　ピンク　ライトグレー

THE SPECIAL SAFETY HELMET

ZENITH X PL

CE　EN12492

山岳域・高所作業での使用を想定し、転倒や墜落時などあらゆる方向からの衝撃に対し頭部を保護するように設計されます。衝撃でヘルメットが外れる事が無いように、あご紐は欧州認証：EN12492に基づき約50kgの荷重に耐え、バックルのカラーはグリーンに統一されています。



ベンチレーション
８つの通気口によりスムーズな換気を行います。ヘルメット内部パッドのデザインを見直し、頭部との接地面積を最小限にすることで通気性を最大限に生かします。
※ゼニス X PL シリーズのみ

アップ＆ダウン・エックス・テクノロジー
KASKヘルメットの核であるフィッティングシステム『Up＆Downテクノロジー』がアップデート。作業者用としてグローブをしたままでも調整しやすく、構成するパーツ類の剛性／耐久性が大幅に上がりました。

スライド・アジャストメント
あご紐の調整をスムーズかつフィット感よく行えます。

エコレザー製あご紐
KASKでは自然環境への負荷が少ない合成皮革：エコレザーをあご紐に採用。快適な肌触りでお手入れも容易です（水洗い推奨）。

共通仕様
アウターシェル：高密度ポリプロピレン（HDPP）
衝撃吸収材：高密度発泡ポリスチレン
　　低反発発泡ポリスチレン
インナーパッド：ポリエステル（銀イオン防臭処理）
サイズ：52～63cm
重量：490g（ゼニス X PL）
使用環境温度：-20～35℃

ゼニス X PL コンボ
Zenith X PL Combo
¥52,000（税込¥57,200） WHE00081
イヤーマフ（SC-2）、メタルメッシュバイザー、バイザーマウント、アダプターがセット。

オレンジ　ブラック　イエローフロー

ゼニス X PL ハイヴィズ
Zenith X PL Hi Viz
¥29,000（税込¥31,900） WHE00080
リフレクター・蓄光クリップを装備した高視認性モデル。

ホワイト　イエローフロー

ゼニス X PL
Zenith X PL
¥26,000（税込¥28,600） WHE00079

ホワイト　イエロー　オレンジ
レッド　ブラック　ピンク