



PMP・スイベルプーリー

APEX

SWIVEL PULLEY

- 特許取得済みの3アクション・ロックシステム。
開放方法：中央のロックボタンを回転⇒押し込み
⇒サイドプレートをスイングし開けます。
ロック方法：サイドプレートを元の位置に戻すだけ。
プレートは自動的にロックされます。
- 開放/ロックは片手での操作が可能。
ロック機構はロープの擦れなどによる不意の開放を
防ぎ、安全性と扱いやすさを両立させています。
- サイドプレートはブルージックの巻き込みを防ぐ
PMP(ブルージック・マインディング・プーリー)仕様。



エイペックス 1.1 スイベルプーリー

Apex 1.1 Swivel Pulley

¥23,000(税込¥25,300) [NFPA165020](#)
 サイズ：121×60×29mm
 重量：190g
 強度：24kN
 最大運用荷重：6kN
 素材：アルミ
 対応ロープ径：6～13mm
 カラー：スタンダード

NFPA 2500 (1983) T
 EN12278
 UKCA

エイペックス 1.5 スイベルプーリー

Apex 1.5 Swivel Pulley

¥25,000(税込¥27,500) [スタンダード] [NFPA165120](#)
 [ブラック] [NFPA165127](#)
 サイズ：150×74×29mm
 重量：306g
 強度：38kN
 最大運用荷重：9.5kN
 素材：アルミ
 対応ロープ径：6～13mm
 カラー：スタンダード、ブラック

NFPA 2500 (1983) G
 EN12278
 UKCA



エイペックス 1.5 ダブル・スイベルプーリー

Apex 1.5 Double Swivel Pulley

¥40,000(税込¥44,000) [NFPA165130](#)
 サイズ：171×74×58mm
 重量：478g
 強度：38kN
 最大運用荷重：9.5kN
 素材：アルミ
 対応ロープ径：6～13mm
 カラー：スタンダード

NFPA 2500 (1983) G
 EN12278
 UKCA

エイペックス・ダイレクト 1.1 プーリー

Apex Direct 1.1 Pulley

¥20,000(税込¥22,000) [165010](#)
 サイズ：72×60×29mm
 重量：122g
 強度：24kN
 最大運用荷重：6kN
 素材：アルミ
 対応ロープ径：6～13mm
 カラー：スタンダード

EN12278
 UKCA



エイペックス・ダイレクト 1.5 プーリー

Apex Direct 1.5 Pulley

¥21,000(税込¥23,100) [165110](#)
 サイズ：97×74×29mm
 重量：208g
 強度：38kN
 最大運用荷重：9.5kN
 素材：アルミ
 対応ロープ径：6～13mm
 カラー：スタンダード

EN12278
 UKCA

PMP・レスキュープーリー

PMP = Prusik Minding Pulley
 (ブルージックを想定し、巻き込みを防ぐ形状)

3インチPMPシングルプーリー

3" PMP Single Pulley

¥28,000(税込¥30,800) [NFPA158000](#)
 サイズ：149×106×35mm
 重量：354g
 強度：MBS/38kN
 素材：アルミ
 シープ：外周径/76.2mm 中心径/62.5mm
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) G



BEST SELLER

3インチPMPダブルプーリー

3" PMP Double Pulley

¥42,000(税込¥46,200) [NFPA158500](#)
 サイズ：180×106×56mm
 重量：590g
 強度：MBS/48kN (ベケット/30kN)
 素材：アルミ
 シープ：外周径/76.2mm 中心径/62.5mm×2個
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) G



2インチPMPシングルプーリー

2" PMP Single Pulley

¥19,000(税込¥20,900) [NFPA152700](#)
 サイズ：101×74×35mm
 重量：179g
 強度：MBS/36kN
 素材：アルミ
 シープ：外周径/50.8mm 中心径/38mm
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) G



2インチPMPダブルプーリー

2" PMP Double Pulley

¥31,000(税込¥34,100) [NFPA152800](#)
 サイズ：130×74×56mm
 重量：295g
 強度：MBS/46kN (ベケット/23kN)
 素材：アルミ
 シープ：外周径/50.8mm 中心径/38mm×2個
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) G



2インチスイフトウォータープーリー

2" Swiftwater Pulley

¥14,000(税込¥15,400) [NFPA14700](#)
 サイズ：102×76×32mm
 重量：170g
 強度：MBS/34kN
 素材：アルミ
 シープ：外周径/50.8mm 中心径/38mm
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) T U1AA127 EN12278



正面 背面

ウォーターレスキュー用にデザインされており、
ロープのハイドロプレーニング現象を低減する
排水作用を考慮したプーリーです。

マイクロPMPシングルプーリー

Micro PMP Single Pulley

¥13,000(税込¥14,300) [NFPA153000](#)
 サイズ：95×65×28mm
 重量：99g
 強度：MBS/22kN
 素材：アルミ
 シープ：外周径/35mm 中心径/25mm
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) T



BEST SELLER

マイクロPMPダブルプーリー

Micro PMP Double Pulley

¥25,000(税込¥27,500) [NFPA154005](#)
 サイズ：118×65×46mm
 重量：164g
 強度：MBS/40kN (ベケット/20kN)
 素材：アルミ
 シープ：外周径/35mm 中心径/25mm×2個
 シールドボールベアリング
 適合ロープ径：13mmまで

NFPA 2500 (1983) T



マイクロプーリーはコントロールライン等の操作補助に有効で、シングルとダブルの使い分けによって想定される運用範囲を有利に設定できます。