1976年創業時、アメリカの洞窟探検隊や 登山隊、登山家の生命を守ることから始 まったPMI (ピーエムアイ) のロープ製造 は、創始者スティーブ・ハドソンの志であ る、「一貫性のある高品質」「最高の操作性」 「最高の安全性」を常に追い求めています。 その妥協のない製品はロープレスキューの 分野でも遺憾なく発揮、評価され、今日の レスキューに関わる多くの隊員の活躍を支 えています。安全・性能・コストいずれも 一切の無駄がない、それこそがPMIです。



#### ローストレッチロープ

× ホワイト

オプション

ソーン・アイ

12.5

34.2

### PMI®の代表的な16キャリアーの外被と芯の定着技術「ユニコア®」を融合させたロープ。 厚手の外被は芯の保護に優れています。

ユニコア®・ハドソン・クラシック・プロフェッショナル **Hudson Classic Professional Rope With UNICORE** 

基単:105-g/... 建度:MBS/44.5kN 伸び率:136kg/0.7% 272kg/1.6% 453kg/3.5% MBSの10%/3.0~4.4% 素材: 外被/ポリアミド 芯/ポリアミド 構成: 16キャリアー [パラレルコア]

NFPA 2500 (1983) G ANSI Z359.15,2014 EN1891 Type A

Ī	径	カラー	D = 24	価格			
	(mm)	717-	品番	50m	100m	200m ¥260,000 (税込¥286,000	
	12.5	ブルー×ホワイト	RR125BWUC	¥65,000	¥130,000	¥260,000	
		オレンジ×ホワイト	RR125OWUC	(税込¥71,500)(税	(税込¥143,000)	(税込¥286,000)	

ROPE TERMINATION



#### ローストレッチロープ



RW

BW

OW

PMI® 独自のEZベント16キャリアーシース (外被) は最高の耐摩耗性を提供し、外被の滑りを最小限に抑える ために芯を「つかむ」ように設計されています。

#### ハドソン・クラシック・プロフェッショナル 10mm

**Hudson Classic Professional Rope 10mm** 

重量:66a/n 強度: MBS/23.7kN 伸び率: 136kg/2.0% 272kg/4.0% 453kg/6.1% 素材:外被/ポリアミド 芯/ポリアミド 構成: 16キャリアー

#### NFPA 2500 (1983) T CI1801, STATIC EN1891 Type A

径	カラー	品番				
(mm)	717-	四番	50m	100m	200m	
10	ホワイト×オレンジ	RR100WO	¥43,000 (稅込¥47,300)	¥86,000 (稅込¥94,600)	¥172,000 (稅込¥189,200)	
	その他	RR100**	¥45,000 (稅込¥49,500)	¥90,000 (稅込¥99,000)	¥180,000 (稅込¥198,000)	

品番の\*\*には カラーが入ります。 オレンジ×ホワイト: OW レッド×ホワイト: RW ブルー×ホワイト : BW ブラック

# ブルー ブラック イエロー オレンジ レッド ブラック ブラック ブラック ブラック

#### ハドソン・クラシック・プロフェッショナル 11mm

**Hudson Classic Professional Rope 11mm** 

重量:80g/m 強度: MBS/33.3kN

伸び率: 136kg/1.0% 272kg/2.4% 453kg/4.8% MBSの10%/3.4~4.4%

素材:外被/ポリアミド 芯/ポリアミド 構成:16キャリアー

#### NFPA 2500 (1983) T CI1801, STATIC ANSI Z359.15 EN1891 Type A

径	カラー	品番		価格			
(mm)	717—	四世	50m	100m	200m		
11	ホワイト×ブラック	RR110WB	¥45,000 (稅込¥49,500)	¥90,000 (稅込¥99,000)	¥180,000 (税込¥198,000)		
11	その他	RR110**	¥55,000 (稅込¥60,500)	¥110,000 (稅込¥121,000)	¥220,000 (稅込¥242,000)		

品番の\*\*には カラーが入ります。 イエロー×ブラック:YB オレンジ×ブラック: OB レッド×ブラック :RB ブルー×ブラック:BB

### ホワイト イエロー オレンジ レッド ブルー ブラック オレンジ ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

RW

BW

#### ハドソン・クラシック・プロフェッショナル 12.5mm

Hudson Classic Professional Rope 12.5mm

重量: 104g/m

伸び率: 136kg/0.8% 272kg/2.0% 453kg/3.9% MBSの10%/3.6~4.2% 素材: 外被/ポリアミド 芯/ポリアミド

#### NFPA 2500 (1983) G CI1801, STATIC ANSI Z359.15 EN1891 Type A

径	カラー	品番	価格			
(mm)	71.7—		50m	100m	200m	
12.5	ホワイト×オレンジ	RR125WO	¥56,000 (稅込¥61,600)	¥112,000 (稅込¥123,200)	¥224,000 (稅込¥246,400)	
12.3	その他	RR125**	¥64,000 (稅込¥70,400)	¥128,000 (税込¥140,800)	¥256,000 (稅込¥281,600)	

品番の\*\*には カラーが入ります。 イエロー x ホワイト: YW オレンジ×ホワイト: OW レッド×ホワイト : RW ブルー×ホワイト :BW

## ロープ・ターミネーション ※本オプションはハドソン・クラシック/ユニコア・ハドソン・クラシックのみ対象です。

スィンブル:ポリアミド製 (mm) (kN) 終端:片側 終端:両側 10 28 11 36.2 12.5 34.7 ¥7,500(稅込¥8,250) ¥15,000(稅込¥16,500) ユニコア





× ブラック

ハイラインなどの特殊な用途を想定し、外からの圧力に対して潰れにくいように設計され たロープです。外被、芯共にポリエステルを採用することで伸び率を抑え、吸水による性 能の変化を軽減しています。

#### アイソスタティック 11.5mm

強度: MBS/32.2kN 伸び率: 136kg/0.9% 272kg/1.3% 453kg/1.9% 素材: 外被/ポリエステル 芯/ポリエステル 構成: 32キャリアー [パラレルコア]

#### NFPA 2500 (1983) T

径	カラー	品番	価格		
(mm)	73.7—	四世	46m	92m	200m
11.5	ブルー× ブラック×グリーン	PR110BGPP		¥94.000	¥200.000
11.5	オレンジ× ブラック×グリーン	PR110OGPP		(税込¥220,000)	



オレンジ ホワイト ホワイト グリーン

#### アイソスタティック 13mm

ISO Static 13mm

重量: 125g/m 強度: MBS/47.0kN 伸び率: 136kg/0.7% 272kg/1.1% 453kg/1.5% 素材: 外被/ポリエステル 芯/ポリエステル 構成:32キャリアー [パラレルコア]

#### NFPA 2500 (1983) G

径	カラー	品番	<sub>-</sub> 価格			
(mm)	カラー	四笛	46m	92m	200m	
13	ブルー× ホワイト×グリーン	PR130BGPP	¥63,000	¥130,000	¥280,000	
13 -	オレンジ× ホワイト×グリーン	PR130OGPP	(税込¥69,300)	(税込¥143,000)	(税込¥308,000)	

### PMI® ロープの特性



16

#### 16キャリアー (16ストランドシェル)

キャリアーシース (外被) のヤーンを太くし厚 みがあるため、ダメージがコア(芯)に到達するまでの耐久性を重視しています。



#### 32キャリアー (32ストランドシェル)

ローストレッチロープの基本的な外被の構成 で、柔軟性を提供しますが外被の耐久性はや や低くなります。PMI® では可能な限り最高 の耐摩耗性と柔軟性を組み合わせています。



#### 48キャリアー(48ストランドシェル)

ダイナミックロープや柔軟件を求めるロース トレッチロープに用いられる外被の構成です。 結索性の良さと柔らかさを提供します。

※表記されている強度はノット、リギング等による変数を含みません。 105 104 ※表記されている強度はノット、リギング等による変数を含みません。