

ピーエムアイ (アメリカ) Pigeon Mountain Industries

PMI社は1976年の創業以来、一貫してロープを製造し続ける老舗メーカーです。レスキュー&ワーク、クライミング、ケイビング等、それぞれの条件、用途に合わせた製品開発を行っており、品質の高さは折り紙つきです。現在ではレスキュー分野に特化した製品作りをしており2009年にはSMC社と共同開発したポータブルアンカーシステム「テラアダプター」を発売。アメリカン・ロープレスキューにおける決定版として初のNFPA製品としても認められました。今後も目の離せない新進気鋭のメーカーです。

テラアダプター・トリポッド・システム TERRADAPTOR TRIPOD SYSTEM

CERTIFIED
NFPA 1983 (2012) G

¥840,000 (税抜) **PM1190**

総重量：約40kg
強度：36kN
収納ケースサイズ：フレームバッグ×2/135×21×8~14cm
ヘッドアクセサリバッグ×1/43×30×19cm



※ご購入の前に必ずお見積りをご請求下さい。
※組立等のご説明に伺う場合は別途、交通費の実費を載せます。

- 標準で安定した仕様はトリポッド(3脚)ですが、最大約3mの高さの左右対称のトリポッドを構成する為に必要な部品を含んでおり、バイポッド=Aフレーム(2脚)やモノポッド=ジンポール(1脚)での仕様にも対応可能です。
- ヘッドアングル部のロードロックングピンの差し替えにより、広範囲な調整が可能です。他のフレームでは不可能な浅い角度や水平面に対して組み立てることが可能。凹凸の激しい不整地でのセット、狭小スペースでのセットも可能です。
- 3タイプのフットアイテムが用意されており、状況によりフットの構成を変化させることが可能です。(ロッカーフットは本体に標準装備です)
- 3つの収納ケースに分散させ、コンパクトに持ち運びが可能です。

構成部品

トリポッド・ヘッド(本体頭部)×1
バーフチューブ(脚部・グレー色)×6
ミッドチューブ(脚部・オレンジ色)×3
オフセット・レッグクランプ(脚部取り付けクランプ)×2
センター・レッグクランプ(脚部取り付けクランプ)×1
メイン・アタッチメント・ピン(プーリー取り付け用ピン)×1
ラッシュリング(バックアップ用リング)×2
ロッカーフット(脚部末端用フット)×3
クイックリンク(ロープ連結用リンク)×3
ロープ・ハブ(開き止め用補助ロープ)×3
ロードロックング・ヘッドピン×10
レッグカップリング・ピン×14
テラアダプター・ヘッドバッグ×1
テラアダプター・レッグバッグ×2



TERRADAPTOR™



あらゆる角度に調整可能なヘッド部



脱着が容易で安全性の高いレッグカップリングピン



あらゆる状況下でセットアップが可能



テラアダプターのヘッドセットを全て収納可能。ショルダーベルト付で背負っての運搬が可能です



ヘッドバッグ内は4つのコンパートメントに分かれており、バッグ内部で構成パーツが傷付けあうことがありません



テラアダプターのレッグチューブを2つに分けて収納が出来ます。ショルダーベルト付で背負っての運搬が可能です

テラアダプター・フットアイテム

アーティクレイティングフット [1個] ARTICULATING FOOT

¥35,000 (税抜) **PM1191**

サイズ：高さ/105mm 直径/102mm
重量：628g(モジュラーアダプター+アーティクレイティングフット)
素材：アルミニウム
ボールジョイント部/ステンレス



ラバーパッドとスライディングボールソケット付きの平らな底面のフット。表面を傷つにくく滑り難いので、コンクリートやフローリングなどの堅い平らな表面での使用に適しています。大きなラッシュポイントはウェビングなどでの固定に有効です。

タロンフット [1個] TALON FOOT

¥22,000 (税抜) **PM1192**

サイズ：長さ/124mm 幅/104mm 厚さ/113mm
重量：478g(モジュラーアダプター+タロンフット)
素材：アルミニウム
スパイク/硬化スチール



先の尖ったスパイクフット。土などの柔らかい表面への突き刺し等に有効です。Vフォームはパイプや直角部への安定性を向上させます。3つの大きなラッシュポイントはウェビングやカラビナを用いて固定できます。先端のスチールチップは堅い表面にしっかりと噛み、交換可能です。

ロッカーフット [1個] ROCKER FOOT

¥22,000 (税抜) **PM1193**

サイズ：長さ/115mm 幅/37mm 厚さ/61mm
重量：506g(モジュラーアダプター+ロッカーフット)
素材：アルミニウム



ロッカーフットはテラアダプター・トリポッド・システムに標準装備されています。

接地面が広く様々な急傾斜に対応。片側はフッキング可能な形状です。丸い形状は接地面へのダメージ防止に有効です。大きなラッシュポイントはウェビングやカラビナを用いて固定できます。

テラアダプター・アクセサリ

テラアダプター・クイックラッシュ TERRADAPTOR QUICK LASH

¥9,200 (税抜) **PM1194**

サイズ：112×75×19cm
重量：118g
強度：縦方向/30kN 横方向/15kN
素材：アルミニウム



テラアダプターのバーフチューブ(グレーのチューブ)に取り付け可能なアンカーポイント。フレームのセットアップ後でも簡単に取り付けが可能です。

テラアダプター・ウィンチシステム TERRADAPTOR WINCH SYSTEM

¥360,000 (税抜) **PM1195**

サイズ：137(H)×150(W)×286(L)cm
重量：6kg
適合ロープ径：8~12.5mm
運用荷重：270kg

このアッセンブリーは、Harken40.2ST・2スピードウィンチとHarken10インチスピードグリップハンドル、及びキャプスタン・ウィンチブラケットから構成されています。テラアダプターのバーフチューブに取り付け、引き上げと下ろしが可能です。ステンレス・ロープガイドがロープを最大のグリップのために適切な角度でキャプスタンに導きます。ブラケットの前後部のクリップポイントにロープグラブやブルージックを設定できます。

